



Piso Channellock	
Boletín	1051S
En vigencia desde	3/01/2009
Página	1 de 2

## INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN Y LA SEGURIDAD DE PISOS DE SILO

ESTE MANUAL PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PARA SU PISO CALDWELL. LEA EL MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES DE CARGAR Y DESCARGAR LOS SILOS. MANTENGA ESTE MANUAL EN UNA UBICACIÓN QUE LE PERMITA ACCEDER A ÉL RÁPIDAMENTE PARA CONSULTARLO.

### CRITERIOS PARA LA OPERACIÓN

- A. La garantía de los Pisos Channellock de Chief tiene validez sólo cuando el Piso Channellock está soportado por Soportes de Acero Channellock de Chief.
- B. Se requiere una superficie plana de concreto para permitir la instalación correcta del Piso Channellock. Se requiere que el desnivel máximo en el piso sea de ½", considerando una distancia de la mitad del diámetro de la base de concreto del silo, sin irregularidades abruptas de contorno. Un piso cóncavo o convexo anula la garantía.
- C. Cuando se va a instalar una barredora en el Piso Channellock:
  1. Asegúrese de que las ruedas de contacto de la barredora (ruedas del sistema motriz y tensor) no ejerzan cargas puntuales sobre los paneles del piso. Consulte al fabricante de la barredora por el desplazamiento si se requiere.
  2. No use una barredora de una pasada en silos de 60' de diámetro y más grandes.

### SÍMBOLO DE ALERTA POR SEGURIDAD



**Este símbolo significa ¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SU SEGURIDAD ESTÁ EN RIESGO!**

Este Símbolo de Alerta por Seguridad identifica mensajes importantes de seguridad en este documento y para su Silo y el Piso de éste. Familiarícese con los mensajes identificados para usted con este Símbolo. Cuando vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de sufrir lesiones graves o la muerte. Siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual para su Silo y el Piso de éste.

#### **Palabras de los Carteles**

**Peligro:** Indica una situación inminentemente riesgosa que, si no se la evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

**Advertencia:** Indica una situación potencialmente riesgosa que, si no se la evita, podría provocar la muerte o lesiones graves y también daños materiales.

**Precaución:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se la evita, podría producir lesiones leves o moderadas. También podría ser usada para alertar contra prácticas inseguras.

UNA DIVISIÓN DE CHIEF INDUSTRIES, INC

## OBSERVACIONES DE SEGURIDAD PARA CARGAR Y DESCARGAR SILOS



LEA Y ASEGÚRESE DE ENTENDER TOTALMENTE EL SIGNIFICADO DE TODAS LAS CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD ANTES DE CARGAR Y DESCARGAR EL SILO.



MANTENGA LA CALCOMANÍA DE SEGURIDAD LIMPIA Y LEGIBLE EN TODO MOMENTO. REEMPLACE TODA CALCOMANÍA QUE FALTE O SE VUELVA ILEGIBLE.



ASEGÚRESE DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA SIGUIENTE CALCOMANÍA DE SEGURIDAD.

PELIGRO

SE PUEDE SOFOCAR DEBAJO DEL GRANO EN ESTE SILO

NO ENTRE CUANDO SE ESTÉ CARGANDO O DESCARGANDO ESTE SILO

- SI DEBE ENTRAR AL SILO -

1. APAGUE Y DESCONECTE TODA ENERGÍA.
2. USE UN HARNÉS Y UN CABLE DE SEGURIDAD.
3. USE UNA MÁSCARILLA PROTECTORA CONTRA POLVO.
4. EVITE EL CENTRO DEL SILO.
5. UBIQUE A UNA PERSONA EN EL EXTERIOR DEL SILO PARA AYUDARLO

EL PELIGRO PROVIENE DE

GRANO QUE FLUYE



EL GRANO QUE FLUYE ATRAPA Y SOFOCA

Y DE

GRANO APELMAZADO



EL GRANO APELMAZADO ATRAPA Y SOFOCA

872044



UNA DIVISIÓN DE CHIEF INDUSTRIES, INC

Boletín 1051S