



SILO TOLVA PARA USO COMERCIAL

- » Fácil de Instalar.
- » Techos estructurales disponibles (CHT 10 y 12) para incrementar la resistencia.
- » ¡Amplia variedad de capacidades adaptables para diferentes aplicaciones, productos y más!

Construido con excepcional resistencia para mantenerse firme ante un uso intenso.

agri.chiefind.com

Trusted. Tested. True.®

¡Para obtener un excepcional retorno por su inversión, los silos tolva Chief para uso comercial constituyen la elección perfecta!!

Los silos tolva para uso comercial de la División Chief Agri ofrecen la misma facilidad de instalación y resistencia inigualable que se encuentra en la línea de silos Chief para uso comercial. Fabricados con materiales de la más alta calidad, brindan la confiabilidad y satisfacción a largo plazo que se puede esperar de Chief. Para almacenamiento de grano seco o húmedo, o bien para carga a camión, póngase en contacto con Chief para que su inversión en almacenamiento sea rentable.



- El parante exterior exclusivo de Chief en "W" tiene el doble de resistencia que el parante de la competencia que le sigue en robustez.
- Los silos tolva Chief para uso comercial utilizan una subestructura pintada standard o bien una galvanizada por inmersión en caliente opcionalmente, con patas soldadas y anillo estructural de soporte. Hay una "Super Estructura" disponible para usarla en aplicaciones en las que se requiere que el silo esté elevado para permitir el paso de camiones.
- El recubrimiento galvanizado G140 (425 g/m²) es standard en todos los paneles de techo, paredes y parantes para una superior resistencia a la corrosión.
- Usando un diseño de cuatro paneles de techo por lámina de pared, el techo con refuerzos en "V" proporciona capacidades de carga en el centro del silo de 3000 lbs a 7500 lbs (1360 kg a 3409 kg).
- Un cono de tolva inferior a 45° y una abertura de descarga de 16" (406 mm) son standard en los silos tolva Chief para uso comercial.
- Los silos tolva Chief para uso comercial están respaldados por una garantía limitada de cinco años ¡y uno de los nombres más reconocidos en la industria!

Chief Industries ha estado satisfaciendo a sus clientes durante más de 60 años, ¿por qué confiar sus necesidades de transporte y almacenamiento de granos a algún otro?

Chief Agri es una división de Chief Industries, Inc. Establecida en 1954, Chief Industries, Inc. constituye una organización diversificada que provee una variedad equilibrada de productos y servicios a través de sus numerosas divisiones y filiales.

Visite nuestro sitio web: agri.chiefind.com

	Modelo de Silo	ALTURA				CAPACIDAD ESTIMADA DE ALMACENAMIENTO			
		Alero (ft.)	Alero (m)	Total (ft.)	Total (m)	Nivelado Alero (Bushels)	Llenado Máximo (Bushels)	Llenado Máximo (TM)	Llenado Máximo (m ³)
Diámetro 15'6" (4.7 m) Altura Patas 10'3" (3.1 m) Capac. Cono 360 Bu	CHT 5-4	24' 4"	7.42	29' 3"	8.92	2632	2851	72	95
	CHT 5-5	27' 11"	8.51	32' 4"	9.86	3198	3417	87	114
	CHT 5-6	31' 6"	9.6	35' 11"	10.95	3764	3983	101	132
	CHT 5-7	35'	10.67	39' 5"	12.01	4330	4549	116	151
	CHT 5-8	38' 6"	11.73	43'	13.11	4896	5115	130	170
	CHT 5-9	42' 1"	12.83	46' 6"	14.17	5462	5681	144	189
	CHT 5-10	45' 7"	13.89	50' 1"	15.27	6028	6247	159	208
	CHT 5-11	49' 1"	14.96	53' 7"	16.33	6593	6813	173	226
	CHT 6-5	28' 8"	8.74	35'	10.67	4747	5126	130	170
	CHT 6-6	31' 6"	9.6	38' 6"	11.73	5562	5941	151	198
Diámetro 18'7" (5.7 m) Altura Patas 11'11" (3.63 m) Capac. Cono 652 Bu	CHT 6-7	36' 9"	11.2	42' 1"	12.83	6376	6756	172	225
	CHT 6-8	40' 3"	12.27	45' 7"	13.89	7191	7570	192	252
	CHT 6-9	43' 10"	13.36	49' 2"	14.99	8006	8385	213	279
	CHT 6-10	47' 4"	14.43	52' 8"	16.05	8821	9200	234	306
	CHT 6-11	50' 11"	15.52	56' 2"	17.12	9636	10015	254	333
	CHT 6-12	54' 5"	16.59	59' 9"	18.21	10451	10830	275	360
	CHT 7-5	31' 4"	9.55	37' 7"	11.46	6640	7242	184	241
	CHT 7-6	34' 11"	10.64	41' 2"	12.55	7750	8352	212	278
	CHT 7-7	38' 5"	11.71	44' 8"	13.61	8859	9461	240	315
	CHT 7-8	41' 11"	12.78	48' 2"	14.68	9968	10570	268	351
Diámetro 21'8" (6.6 m) Altura Patas 13'8" (4.16 m) Capac. Cono 1057 Bu	CHT 7-9	45' 6"	13.87	51' 9"	15.77	11077	11679	297	388
	CHT 7-10	49' 1"	14.96	55' 3"	16.84	12186	12788	325	425
	CHT 7-11	52' 7"	16.03	58' 10"	17.93	13296	13898	353	462
	CHT 7-12	56' 1"	17.09	62' 4"	19	14405	15007	381	499
	CHT 7-13	59' 8"	18.19	65' 11"	20.09	15514	16116	409	536
	CHT 7-14	63' 2"	19.25	69' 5"	21.16	16623	17225	438	573
	CHT 8-5	32' 9"	9.98	39' 11"	12.17	8888	9786	249	325
	CHT 8-6	36' 4"	11.07	43' 6"	13.26	10336	11235	285	373
	CHT 8-7	39' 10"	12.14	47'	14.33	11785	12684	322	422
	CHT 8-8	43' 5"	13.23	50' 6"	15.39	13234	14133	359	470
Diámetro 24'9" (7.5 m) Altura Patas 15'1" (4.60 m) Capac. Cono 1683 Bu	CHT 8-9	46' 11"	14.3	54' 1"	16.48	14683	15581	396	518
	CHT 8-10	50' 6"	15.39	57' 7"	17.55	16132	17030	433	566
	CHT 8-11	54'	16.46	61' 2"	18.64	17580	18479	469	614
	CHT 8-12	57' 6"	17.53	64' 8"	19.71	19029	19928	506	662
	CHT 8-13	61' 1"	18.62	68' 3"	20.8	20478	21376	543	711
	CHT 8-14	64' 7"	19.69	71' 9"	21.87	21927	22825	580	759
	CHT 9-5	34' 8"	10.57	42' 9"	13.03	11569	12849	326	427
	CHT 9-6	38' 3"	11.66	46' 3"	14.1	13403	14682	373	488
	CHT 9-7	41' 9"	12.73	49' 10"	15.19	15236	16516	420	549
	CHT 9-8	45' 4"	13.82	53' 4"	16.26	17070	18349	466	610
Diámetro 27'10" (8.5 m) Altura Patas 17'0" (5.18 m) Capac. Cono 2306 Bu	CHT 9-9	48' 10"	14.88	56' 11"	17.35	18904	20183	513	671
	CHT 9-10	52' 5"	15.98	60' 5"	18.42	20737	22017	559	732
	CHT 9-11	55' 11"	17.04	63' 11"	19.48	22571	23850	606	793
	CHT 9-12	59' 6"	18.14	67' 6"	20.57	24404	25684	652	854
	CHT 9-13	63'	19.2	71'	21.64	26238	27517	699	915
	CHT 9-14	66' 6"	20.27	74' 7"	22.73	28071	29355	746	976
	CHT 10-5	36' 5"	11.1	45' 4"	13.82	14651	16406	417	545
	CHT 10-6	39' 11"	12.17	48' 10"	14.88	16915	18670	474	621
	CHT 10-7	43' 6"	13.26	52' 5"	15.98	19178	20933	532	696
	CHT 10-8	47'	14.33	55' 11"	17.04	21442	23197	589	771
Diámetro 30'11" (9.4 m) Altura Patas 18'9" (6.71 m) Capac. Cono 3194 Bu	CHT 10-9	50' 6"	15.39	59' 6"	18.14	23706	25461	647	846
	CHT 10-10	54' 1"	16.48	63'	19.2	25969	27724	704	922
	CHT 10-11	57' 7"	17.55	66' 6"	20.27	28233	29988	762	997
	CHT 10-12	61' 2"	18.64	70' 1"	21.36	30497	32252	819	1,072
	CHT 10-13	64' 8"	19.71	73' 7"	22.43	32760	34515	877	1,147
	CHT 10-14	68' 3"	20.8	77' 2"	23.52	35024	36779	934	1,223
	CHT 10-15	71' 9"	21.87	80' 8"	24.59	37288	39043	992	1,298
	CHT 10-16	75' 4"	22.96	84' 3"	25.68	39551	41307	1,049	1,373
	CHT 12-5	40' 1"	12.22	50' 9"	15.47	22162	25195	640	838
	CHT 12-6	43' 7"	13.28	54' 4"	16.56	25422	28455	723	946
Diámetro 37'1" (11.3 m) Altura Patas 22'5" (6.83 m) Capac. Cono 5604 Bu	CHT 12-7	47' 2"	14.38	57' 10"	17.63	28682	31715	806	1,054
	CHT 12-8	50' 7"	15.42	61' 5"	18.72	31941	34974	888	1,163
	CHT 12-9	54' 3"	16.54	64' 11"	19.79	35201	38234	971	1,271
	CHT 12-10	57' 9"	17.6	68' 5"	20.85	38461	41494	1,054	1,379
	CHT 12-11	61' 4"	18.69	72'	21.95	41720	44753	1,137	1,488
	CHT 12-12	64' 10"	19.76	75' 6"	23.01	44980	48013	1,220	1,596
	CHT 12-13	68' 4"	20.83	79' 1"	24.1	48240	51273	1,302	1,705
	CHT 12-14	71' 11"	21.92	82' 7"	25.17	51499	54532	1,385	1,813
	CHT 12-15	75' 5"	22.99	86' 5"	26.34	54759	57791	1,468	1,921
	CHT 12-16	78'	23.77	89' 8"	27.33	58017	61050	1,551	2,030

NOTA: La capacidad en toneladas métricas se basa en un peso específico de 56 lb/bushel (721 Kg/m³). Todas las capacidades se basan en un factor de compactación de 6%, a menos que se indique de otra manera.



P.O. Box 848 | Kearney, Nebraska 68848 USA

Teléfono +1 (308) 237-3186

Fax +1-308-389-6703

agri.chiefind.com

08/17/18 M.L. 11/13/2018 13:24M